



NOVATUR
INNOVATIVE BAUSYSTEME

TECHNISCHES MERKBLATT

ABDECKTURBO

SELBSTKLEBENDES MULTIFUNKTIONSSCHUTZVLIES

- ▶ EFFIZIENTE VERARBEITUNG
- ▶ GERINGER ZEITAUFWAND
- ▶ SCHADSTOFFARM



EIGENSCHAFTEN GEGENÜBER HERKÖMMLICHEN ABDECKPRODUKTEN:

- ▶ schnelle und somit zeitsparende Verlegung
- ▶ nahezu kein Klebeband notwendig
- ▶ kein fusseln
- ▶ einfach mit dem Kuttermesser passend zuschneiden
- ▶ rückstandsfrei entfernbar
- ▶ mehrfachverwendbar
- ▶ feuchtigkeitsundurchlässige Oberseite, die leicht zu reinigen ist

MECHANISCHE MERKMALE

Vlies/Folie: wasserundurchlässig.

Merkmale Folie: Chem. Zusammensetzung:

LDPE- Blendmaterial (C2H2)_n mit Acrykleber.

Lösbarkeit im Wasser: unlöslich.

Zersetzungstemperatur: >300 °C.

Schmelzpunkt: 90-150 °C.

Die Folie lässt sich auch nach bis zu 3 Monaten im Freien ohne Rückstände wieder entfernen. Voraussetzung ist, dass die Folie ohne Falten und Blasen aufkaschiert wird. Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Umgebungstemperatur beim Entfernen der Folie sollte zwischen +5 °C und + 50 °C liegen. Bei Frost darf die Folie grundsätzlich NICHT abgezogen werden. Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen.

VERLEGEHINWEIS/BEMERKUNG:

Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist unser Abdeckvlies nicht geeignet. Hierfür empfehlen wir eine dampfdiffusionsoffene Variante. Der Untergrund muss dauer trocken, sauber, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Der besonderen Prüfung unterliegen hierbei gewachste, lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte bzw. stark strapazierte Untergründe. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche auf Eignung vor Ort durchzuführen, da ggf. Gefahr vor nicht rückstandsfreier Entfernung bzw. des Ablösens der Oberflächenbeschichtung bestehen kann. Für auftretende Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.



NOVATUR Innovative Bausysteme GmbH

Obere Wiesen 7P

86899 Landsberg am Lech

Tel. +49 8191 9404058

Fax +49 8191 9404040

info@novatur.de · www.novatur.de