

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Stand: 01.09.2018

NOVATUR NOVAFLOOR VNM 510

Vielseitige Nivelliermasse

Art.-Nr.: 25 kg Paperbag - NF10510

Weißer oder farbiger selbstverlaufender Designbodenbeschichtung. Erhärtet schnell und spannungsarm in einer Schichtstärke von 1 - 30 mm.

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 13813: CT - C40 - F7-AR0,5

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

EN 13813

Weißer oder farbiger selbstverlaufender Designbodenbeschichtung. Erhärtet schnell und spannungsarm in einer Schichtstärke von 1 - 30 mm.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Novatur Innovative Bausysteme GmbH
Obere Wiesen 7P
86899 Landsberg am Lech

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

nicht relevant

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Stand: 01.09.2018

NOVATUR NOVAFLOOR VNM 510

Vielseitige Nivelliermasse

Art.-Nr.: 25 kg Paperbag - NF10510

Weißer oder farbiger selbstverlaufende Designbodenbeschichtung. Erhärtet schnell und spannungsarm in einer Schichtstärke von 1 - 30 mm.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	A1	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen:	CT	
Wasserdurchlässigkeit:	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD	
Druckfestigkeit:	C40	
Biegezugfestigkeit:	F7	
Verschleißwiderstand:	AR0,5	
Trittschallisolierung:	NPD	
Schallabsorption:	NPD	
Wärmedämmung:	NPD	
Chemische Beständigkeit:	ph > 4,5	
Gefährliche Stoffe:	keine	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Novatur Innovative Bausysteme GmbH
 Obere Wiesen 7P
 86899 Landsberg am Lech
 Tel. +49 8191 3318510
 Fax +49 8191 3318519

.....
 Name und Funktion

.....
 Unterschrift