

PRODUKTINFORMATION

Stand: 01.09.2018

NOVATUR NOVAFLOOR VNM 510

Vielseitige Nivelliermasse

Art.-Nr.: 25 kg Paperbag - NF10510

Weißer oder farbiger selbstverlaufender Designbodenbeschichtung. Erhärtet schnell und spannungsarm in einer Schichtstärke von 1 – 30 mm.

VORTEILE VON NOVAFLOOR PRODUKTEN IM VERGLEICH ZU ZEMENTÄREN UND EPOXIDHARZPRODUKTEN

Die NOVATUR GmbH hat jahrelange Erfahrungen im Bereich der Entwicklung von selbstverlaufenden Designbodenbeschichtung und hat ein spezielles, qualitativ hochwertiges Bindemittel für diese Systeme entwickelt. Durch das Bindemittelsystem der NOVAFLOOR Produkte von NOVATUR werden Eigenschaften erreicht, die man mit zementären und Epoxidharzprodukten nicht erreichen kann.

NOVAFLOOR VNM 510 kann in der Fläche je nach Untergrundanforderung mit variierender Schichtstärke zwischen 2 bis 30 mm eingebaut werden ohne dass es zu Rissbildung kommt und besitzt zudem das EMICODE Label EC 1PLUS R, welches zur Zeit die strengsten Anforderungen an emissionsarme Bauprodukte stellt.

Unsere Bodenprodukte lösen Probleme langfristig und haben folgende Vorteile:

- ▶ Druckfestigkeit > 40 N/mm²
- ▶ Biegezugfestigkeit > 12 N/mm²
- ▶ Nicht kennzeichnungspflichtig
- ▶ Lange Verarbeitungszeit
- ▶ Pumpbar, leichte Verarbeitung
- ▶ Kein Schwinden, kein Quellen, rissfrei applizierbar
- ▶ Mögliche Schichtstärke: 1 – 30 mm
- ▶ Temperaturbeständigkeit: bis 300°C
- ▶ Hohe Abrasionsbeständigkeit
- ▶ Extrem hohe Haftung an glasiertem Untergrund
- ▶ Salzwasserbeständig, säurebeständig
- ▶ Frost-Tausalzbeständig
- ▶ Emissionsarm EC1 PLUS R
- ▶ Erfüllt die Anforderungen für Ableitfähigkeit gemäß DIN EN 61340-5-1 (< 1000 MΩ)
- ▶ Versiegelung mit UF 200 und UV 830 für eine höhere Säurebeständigkeit und ausreichenden Fleckenschutz
- ▶ Hochwertiger universell einsetzbarer Designboden
- ▶ 0,5 Bar Druckwasserdicht
- ▶ Chemische Beständigkeit im Bereich pH 3 – 14
- ▶ Hochwertiger Designboden speziell für den Einsatz in belasteten Bereichen